

## БIOFA 2044 Универсальное твердое масло



Масло для внутренних работ. Рекомендуется для обработки деревянных стен, потолков, напольных покрытий, элементов интерьера, мебели, пробки. Глубоко проникает в структуру древесины, создает дышащую, прочную, антистатическую, матовую поверхность.

# 4 шага к успеху

### 1. Подготовка поверхности:



Сухую (макс. влажность 12%) поверхность очистить от старых слоев краски, грязи и жира. Окончательную шлифовку следует выполнять абразивными материалами зернистостью P120-180 при помощи ручной дисковой машины. После шлифовки следует удалить всю пыль с поверхности.

### 2. Способ нанесения:



Тщательно перемешайте продукт. Наносить следует кистью, валиком или распылителем, равномерно распределяя материал тонким слоем вдоль волокон. Во избежание подтеков и разводов старайтесь не перенасыщать кисть, валик. Сильно впитывающие поверхности рекомендуется предварительно обработать BIOFA 3754 Универсальная твердая грунтовка.

### 3. Сушка:



При нормальных условиях (+20°C/50%) время высыхания окрашенной поверхности составит 6-12 часов. Полное высыхание и окончательная прочность - через 7-10 дней.

### 4. Уход и обновление:



Очистку стен, потолков и других элементов интерьера следует производить при помощи BIOFA 4010 или иного pH-нейтрального моющего средства, растворенного в теплой воде.

Для восстановления цвета и защитных свойств поверхностей достаточно нанести один слой BIOFA 2044 Универсальное твердое масло, колерованное в цвет масла, использованного ранее.

#### ВАЖНО!

Всегда производите предварительные испытания. Не использовать продукт при температуре ниже +12°C и выше +30°C. В процессе обработки не допускать попадания воды, грязи и прямых солнечных лучей. Перед окраской цветные продукты из разных партий следует смешать друг с другом.

Очистку инструмента производить при помощи растворителя BIOFA 0500.