



Характеристика:

Масло-уход для пола - профессиональный продукт на основе высококачественных биомасел и восков. Используется для восстановления и ухода покрытых маслом деревянных поверхностей. Устраняет дефекты и царапины в ходе эксплуатации. Легко наносится. Образует шелковисто-матовый защитный слой.

Цвет:

Прозрачный с медовым оттенком
Не колеруется.

Степень блеска:

Шелковисто-матовый

Обязательно произвести пробный выкрас.

Состав:

Алифатические углеводороды, льняное масло, канифоль, янтарная кислота, матирующие вещества, загуститель, микровоски, смачиватель, вспомогательные вещества, сиккатив.

Назначение:

Используется для восстановления и ухода покрытых маслом деревянных поверхностей. Устраняет дефекты и царапины в ходе эксплуатации. Легко наносится. Образует шелковисто-матовый защитный слой.

Предварительная обработка:

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой (максимальная допустимая влажность древесины 12%). Предварительно следует произвести очистку поверхности при помощи пылесоса, щетки или швабры.

Способ нанесения:

Продукт необходимо тщательно перемешать. Наносить следует щеткой для пола (BIOFA арт. 4014), кистью (BIOFA арт. 1510), шпателем или валиком с коротким ворсом (BIOFA арт. 6515), равномерно распределяя продукт по поверхности.

Важно: Всегда проводите предварительные испытания! При обработке и сушке продукта обеспечьте хорошую вентиляцию воздуха! Не использовать продукт при температуре окружающей среды ниже 16°C и выше 30°C! В процессе обработки и высыхания не допускать попадания воды, грязи и прямых солнечных лучей.

Сушка:

При нормальных условиях (20°C / 55%) готовность к нанесению последующих слоёв: через 12-24 часов. При низких температурах, высокой влажности воздуха, или нанесении избыточного количества продукта, время высыхания возрастает.

Расход: 30-40 мл/м.кв.

Очищение рабочих инструментов:

Непосредственно после работы, очистить растворителем BIOFA 0500. Инструменты со следами засохшего масла очистить средством BIOFA 2090 Парона.

Хранение:

Хранить в прохладном и сухом месте, плотно закрывая контейнер.

Меры предосторожности:

Хранить материалы, пропитанные продуктом, такие, как тряпки, губки, пады и одежду в воздухо непроницаемых контейнерах. Либо прополоскать, расправить и высушить на негорючей поверхности (риск самовозгорания). Сам продукт не является самовозгораемым, но является горючим. Может вызвать сенсibilизацию при контакте с кожей. Не давать детям. Использовать только в проветриваемых помещениях. Не допускать попадания в окружающую среду. Для информации обращаться к специальным инструкциям / информационным листкам по безопасности. во время работы обеспечить оптимальную защиту кожи. Одевать респиратор при шлифовке наждачной бумагой. Содержащиеся натуральные компоненты могут вызывать специфический запах.

Утилизация:

Контейнеры очистить кистью и отдать на специальную переработку.

Данные, информация и требования в этом техническом документе являются обязательными. При необходимости отойти от этих правил необходимо заранее проконсультироваться с техническим отделом компании BIOFA. Необходимо соблюдать общие правила строительства. Потребитель должен всегда проводить предварительное испытание (тестирование) продукта на своих образцах поверхности, для проверки пригодности данного продукта к предполагаемому использованию. Потребитель обязан ознакомиться со всеми соответствующими правилами и нормами прежде, чем приступить к работе и использованию данной продукции. Результаты в различных условиях внешней среды могут отличаться. Настоящая техническая редакция заменяет все предыдущие данные.