

# BIOFA

Натуральные немецкие краски



## Масло для пола профессиональное

Арт. № 8624

**ХАРАКТЕРИСТИКА:** Бесцветное масло является светлорозовой содержащей растворители смесью масла и смолы и используется для покрытия массивной доски пола, паркета, мебельных заготовок, мебели и пр. Оно состоит из высококачественного, природного сырья и создает прочную диффундирующую и антистатичную поверхность. За счет своей хорошей проникающей способности оно освежает, упрочняет естественную структуру и тон обрабатываемой древесины.

**СОСТАВ:** Льняное масло, древесное масло, рициновое масло, эфиры канифоли, микровоски, цинковое мыло, оксид цинка, сиккатив, вещество предотвращающее образование пленки

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА:** Поверхность должна быть сухой и чистой (Влажность древесины до 12%). Окончательная шлифовка зернистость 240.

**ОБРАБОТКА:** Данный продукт может наноситься в холодном или теплом состоянии (до макс. 80°C) при использовании напыления, валика (твердость по Шору 25) или кистью. Дополнительно разогретая инфракрасным светом поверхность древесины (макс. 40-45°C) гарантирует высокую глубину проникновения, хорошее насыщение и благодаря этому обеспечивает прочную поверхность. После короткого времени проникновения (в зависимости от вида прилегания или метода обработки) на случайно не пропитавшиеся выступы распределяется или снимается. Дополнительный материал поверхности прокрашивается при втором нанесении подобного продукта или Твердого воска BIOFA 2061 не содержащего растворители.

**Важно:** Проводите предварительные испытания! При обработке и сушке продукта организуйте оптимальный доступ свежего воздуха.

**СУШКА:** Является сухим и возможно нанесение следующего слоя после 6-12 часов. (20°C/ 50-55% относительная влажность воздуха). Полное высыхание происходит после 7 дней.

**РАСХОД:** Первый накат: 25-35 мл/м<sup>2</sup> соответственно. 28-40 мл/л.

Второй накат: 60-100 мл/л, сильно зависит от впитывающей способности поверхности.

**ОЧИЩЕНИЕ РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ:** Очистить растворителем BIOFA 0500.

**ХРАНЕНИЕ:** Хранить в прохладном и сухом месте, плотно закрывая контейнер.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Храните рабочие материалы пропитанные продуктом, такие как тряпки,

губки, одежду в воздухонепроницаемых контейнерах или прополощите, расправьте и высушите на негорючей поверхности (риск самовозгорания). Сам продукт не является самовозгораемым, является горючим

Может вызвать сенсибилизацию при контакте с кожей. Не давать детям. Использовать только в проветренных

помещениях. Не допускать попадания в окружающую среду. Для информации обращаться к специальным инструкциям/ информационным листкам по безопасности. Во время использования обеспечить оптимальную защиту кожи.

Одевать респиратор при шлифовке наждачной бумагой. Содержащиеся натуральные компоненты могут вызвать специфический запах.

**УТИЛИЗАЦИЯ:** Контейнер очистить кистью и отдать на специальную переработку.