

Специальный грунт

Арт. № 8750

ХАРАКТЕРИСТИКА: Хорошо проникает внутрь, защищает от поражений грибом и водорослями и оживляет и упрочняет естественную структуру и оттенок обрабатываемой поверхности. Применять только для гигроскопичной, необработанной поверхности древесины. Для внешней обработки.

СОСТАВ: Алифатические углеводороды, льняное масло, древесное масло, сиккатив. Продукт содержит биоцидные агенты Пропиконазол, Тербутрин, Октилсотиазолон.

ХОД РАБОТЫ:

1. Предварительная обработка: Древесина должна быть настолько сухой насколько это возможно. Не обрабатывать при температуре ниже 16 °С!

2. Обработка: Грунт перед употреблением хорошо размешать. Наносится кистью, при помощи обмакивания, при помощи пульверизатора или валика.

ВАЖНО: Провести предварительное испытание! При обработке и сушке обеспечить оптимальный доступ свежего воздуха! Обработанную древесину защищать от дождя (иначе произойдет вымывание биоцидных компонентов)!

3. Очистка инвентаря: Сразу после использования очистить при использовании Растворителя BIOFA 0500.

СУШКА: После 8-12 часов возможно шлифование и повторная обработка (20°С/50-55 % относительная влажность воздуха).

РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ: 8-10 м²/л., но зависит от структуры и впитывающей способности поверхности. При обработке торцов или подобных поверхностей расход выше.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ: Пропитанные рабочие материалы (тряпки, и т.д.) после сушки утилизировать с домашним мусором. Текущие остатки продукта и такие как освобожденная и очищенная тара должна утилизироваться в соответствии с местными нормами! Неочищенная и неопустошенная тара утилизируется как продукт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Внимание! Опасно для здоровья. При проглатывании может вызвать повреждение легких. Продукт содержит биоцидные вещества Пропиконазол, Тербутрин, Октилсотиазолон. Сенсibilизация при контакте с кожей возможна! Пропитанные продуктом рабочие материалы, такие как, например, тряпки, губки, одежду, абразивную пыль и т.д. хранить в металлических контейнерах без доступа воздуха или промыть и просушить на негорючей поверхности. – (**Опасность самовозгорания!**) Сам по себе продукт не является самовоспламеняющимся, но является горючим. Вреден для водных организмов. Может вызывать длительное разрушающее влияние на водную среду. Не давать детям. Пары/ аэрозоли не вдыхать. Применять только в хорошо проветриваемых помещениях. При проглатывании не вызывать рвоту. Сразу же вызвать врача и показать ему упаковку или данную этикетку. Держать вдалеке от пищевых продуктов и напитков. Во время работы нельзя пить, есть, курить. Избегать контакта с кожей. Использовать соответствующую защиту для рук. Предотвращать попадание в окружающую среду. Для информации обращаться к специальным инструкциям/ информационным листкам по безопасности. При шлифовании одевать респиратор. Содержащиеся натуральные компоненты могут вызвать специфический запах.

Соблюдать технические рекомендации!