

BIOFA 8624 Масло для пола, профессиональное



Продукт для внутренних работ. Рекомендуется для обработки всех типов деревянных напольных покрытий, лестниц, элементов интерьера. Разработан специально для профессионального применения и нанесения при помощи дисковой машины. Создает очень прочную, эластичную, износостойчивую, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую поверхность.

4 шага к успеху

1. Подготовка поверхности:



Старые слои краски удалить. Поверхность должна быть сухой (макс. влажность 12%), очищенной от грязи, пыли и жира. Окончательная шлифовка для напольных покрытий Р 120-150.

2. Способ нанесения:



Продукт тщательно перемешать. Наносить кистью, щеткой для пола, валиком или дисковой машиной, равномерно распределяя материал тонким слоем вдоль волокон. После высыхания первого слоя (через 16-24 ч.) нанести второй слой способом аналогичным первому.

3. Сушка:



При нормальных условиях (20°C / 50%) через 8-12 часов высыхает на отлип. Готовность к нанесению последующих слоев через 16-24 часов. Полное высыхание и окончательная прочность: через 7-10 дней.

4. Уход и обновление:



Для ухода за окрашенной поверхностью рекомендуется использовать BIOFA 2085 NAPLANA, для очистки поверхности - средство BIOFA 4010 NACASA.

ВАЖНО!

Всегда производите предварительные испытания. Не использовать продукт при температуре ниже +16°C и выше +30°C. В процессе обработки не допускать попадания воды, грязи и прямых солнечных лучей. Перед окраской цветные продукты из разных партий следует смешать друг с другом. Очистку инструмента производить при помощи растворителя BIOFA 0500.