

СИБИРСКАЯ УСАДЬБА

Новосибирск Фабричная, д. 25

Тел.: +7(913) 011-98-01

Большевистская, д. 34

Тел.: +7(383) 209-10-01

Барнаул Павловский тракт, д. 27

Тел.: +7(913) 260-05-05

Томск Комсомольский пр-кт, 15а

Тел.: +7(3822) 57-35-85

www.usadbansk.ru

Прайс-лист от 28.02.2020г.

ОГНЕ-БИОЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ OSB ПЛИТ SOPPKA (РФ)

7 ПРИЧИН ПРИМЕНЯТЬ SOPPKA:

- Разработаны специально для OSB плит, SIP панелей
- Защищают от распространения огня в случае пожара
- Защищают от развития плесени, грибка и синевы
- Устойчивы к УФ-излучению, влаге, перепадам температур
- Декорируют поверхность как финишное покрытие
- Возможно восстановление поверхности после воздействия огня
- На водной основе и без запаха, безопасны для человека и животных

ПРОДУКТ	ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	УПАК. л/кг	ЦЕНА, РУБ
НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
КОНТАКТ	<i>Грунт специальный адгезионный</i> Применение: грунтование плит OSB для внутренних и наружных работ. Свойства: укрепляет основание, улучшает сцепление отделочных материалов; обеспечивает биозащиту; упрощает нанесение шпатлевки и штукатурки. Расход 250 г/м ² .	1	160,00
		3	380,00
DECORATOR	<i>Финишная отделка OSB с камешковым эффектом</i> Применение: для наружной и внутренней отделки плит OSB, SIP панелей. Свойства: образует высокоэластичное, устойчивое к образованию трещин покрытие; выдерживает перепады температур; не отслаивается со временем; защищает от биопоражений; маскирует неровности поверхности плиты; возможна колеровка и последующая окраска. Срок службы не менее 5 лет. Расход 2 кг/м ²	2,5	760,00
ФАСАДНАЯ КРАСКА ДЛЯ ПЛИТ	<i>Краска для финишной отделки OSB, SIP, ДВП, ДСП, фанеры, защиты и придания декоративного вида.</i> Образует атмосферостойкое, декоративное покрытие, защищает плиты OSB, SIP, фанеры от появления плесени, грибка. Предназначена для эксплуатации на внешних и внутренних элементах фасада в условиях, исключающих воздействие прямых осадков. Расход на 1 слой составляет 150 – 200 г/м ² .	1	240,00
		6	1 200,00
		12	2 150,00
SMART ELASTIK	<i>Эластичная шпатлевка для стыков OSB Умный шов</i> Применение: предназначена для заделки швов между плитами OSB, для наружной и внутренней отделки. Свойства: предотвращает разбухание OSB плит связанное с впитыванием влаги через стыки; позволяет сохранять тепло дома; обладает высокой эластичностью и адгезией; окрашивается любыми красками. Расход на 1 мп шва 5мм - 100-150г.	2,5	750,00
		5	1 350,00
		10	2 300,00
ЗАЩИТА ТОРЦОВ	<i>Защита торцов OSB. Цвет белый, колеруется в пастельные тона.</i> Применение: для окрашивания кромок плит OSB, SIP панелей, фанеры для наружной и внутренней отделки. Свойства: образует эластичное покрытие; создает водоотталкивающий барьер; предотвращает разбухание и деформацию плит, увеличивая тем самым срок службы. Выпускается в готовом виде. Расход 5г/мп	1	350,00
		2,5	750,00
		5	1 400,00
		10	2 600,00

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

Primer	Грунтовка для OSB перед финишной отделкой красками Soppka Применение: восстановление плит OSB после эксплуатации в атмосферных условиях (до 1 года); защита от биопоражений; "консервация" на период строительства; снижение выделения вредных веществ. Свойства: снижает расход финишного покрытия; улучшает адгезию и увеличивает долговечность финишного покрытия; защищает от появления пятен, в случае выделения компонентов клея. Расход 250 г/м2.	2,5	1 300,00
		5	2 300,00
Protektor Exterior	Огнебиозащитный инновационный состав для ограждающих конструкций Применение: для внешних и внутренних конструкций фасада зданий - под утеплителем, для кровли - под черепицей, на внутренних плитных перекрытиях и перегородках в гаражах, чердаках, пристройках и т.п. Свойства: атмосферостойкое покрытие; предотвращает развитие плесени и грибка; замедляет распространение пламени, обеспечивает 1 группу огнестойкости. Срок службы до 10 лет. Для контроля нанесения выпускается в красно-розовом цвете. Расход 300 г/м2.	1	230,00
		5	1 100,00
		10	1 900,00
Facade Finish Decor	Огнебиозащитная краска для финишной отделки фасадов каркасных домов из OSB плит и SIP панелей. После нанесения получается кроющее матовое покрытие. Цвет белый, колеруется в пастельные тона. Применение: для наружной отделки плит OSB, SIP панелей, древесины, ДСП, ДВП в холодных и умеренно-холодных условиях эксплуатации. Свойства: атмосферостойкое покрытие, стойкое к УФ-лучам; защищает от плесени и грибка; замедляет распространение пламени, обеспечивает 2 группу огнестойкости. Срок службы от 5 лет. Расход 300 г/м2.	1	410,00
		5	1 820,00
		10	3 190,00

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Protektor Interior	Огнебиозащитный инновационный состав для внутренних поверхностей дома Применение: идеально подходит для применения во внутренних конструкциях зданий (под утеплителем), кровли (под утеплителем), внутренних плитных перекрытиях и перегородках, используемых при строительстве в гаражах, технических комнатах, несущих конструкциях домов, чердаках, пристройках. Свойства: предотвращает развитие плесени и грибка; замедляет распространение пламени, обеспечивает 2 группу огнестойкости. Срок службы не менее 5 лет. Для контроля нанесения выпускается в голубом цвете. Расход 230 г/м2.	1	210,00
		5	950,00
		10	1 600,00
Interior Finish Decor	Огнебиозащитная краска для финишной декоративной отделки. После нанесения получается кроющее матовое покрытие. Цвет белый, колеруется в пастельные тона. Применение: для внутренней отделки каркасных домов из OSB плит, SIP панелей; древесины, фанеры, ДСП, ДВП. Свойства: придает поверхности эстетически привлекательный вид; защищает от плесени и грибка; замедляет распространение пламени, обеспечивает 1 группу огнестойкости. Срок службы более 10 лет. Расход 230 г/м2.	1	370,00
		5	1 660,00
		10	3 070,00
Шпатлевка универсальная	Универсальная шпатлевка для OSB – исключает необходимость в дополнительном материале поверх OSB Применение: для выравнивания плит OSB перед финишной отделкой внутри сухих и влажных помещений. Свойства: убирает стыки между OSB, дает возможность создать ровную, цельную поверхность; дает возможность работать с небольшими фрагментами плиты без потери прочности; защищает от плесени и грибка; окрашивается любыми красками; оклеивается акриловыми или виниловыми обоями; имеет низкий расход. Расход 0,8-2 кг/м2.	1	210,00
		2,5	440,00
		7	1 200,00
		14	2 200,00